



Fregadero industrial 2 cubetas, con bastidor 600. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Fregadero industrial de acero inoxidable AISI 304 con dos senos y bastidor.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Acabado acero inoxidable satinado.
- Patas extensibles (hasta una altura total del mueble de 900 mm).
- Adecuado para instalaciones profesionales y de gran frecuencia de uso.
- También disponible con estante (NOFER 11260.120.E) y sin bastidor (NOFER 11260.120.F).

Texto sugerido para prescripción

Fregadero industrial NOFER, con bastidor de acero inoxidable AISI 304. Dos senos embutidos. Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero. Dimensiones: 850 alto x 1200 ancho x 600 fondo (mm). Dimensiones cubeta: 500 largo x 400 ancho x 250 profundo (mm).

Componentes

- Dos cubetas embutidas con protección antisonora.
- Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero (grifería no incluida).
- Frontal en punto redondo.
- Peto posterior.
- Bastidor con 4 patas de tubo 40 x 40 mm con taco regulable de rosca.
- Patas traseras avanzadas que permiten situarlos en suelos con radio sanitario.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Acabado: Satinado.

Dimensiones: 850 alto x 1200 ancho x 600 fondo (mm).

Dimensiones cubeta: 500 largo x 400 ancho x 250 profundo (mm).

Dimensiones bastidor: 850 mm de altura.

Frontal: 65 mm

Peto posterior: 100 mm

Instalación/Montaje

Montaje mediante tornillería allen (llave incluida).

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Esquema dimensional



Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS
RELACIONADOS



11260.100.K



11260.130.K

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.