Lavaojos. LAVAOJOS / DUCHAS DE EMERGENCIA. Ref. 12024



Descripción del producto


Ducha de emergencia con pedestal rociador en acero inoxidable

Pedestal rociador material acero inoxidable AISI 304

Componentes metálicos de acero cincado

Acabado pintura epoxi verde emergencia

Apertura automática por accionamiento de tirador



Especificaciones técnicas:

Ducha de emergencia con pedestal rociador en acero inoxidable. El producto se compone de un pedestal y un rociador. El pedestal, fabricado en acero cincado, incorpora en su parte superior el rociador. El rociador, fabricado en material termoplástico acero inoxidable AISI 304, incorpora en su parte superior la válvula de caudal. La válvula de caudal, fabricada en acero cincado, dispone de una maneta de activación ubicada a la altura del usuario. La válvula de caudal de agua, de paso total, tiene una apertura automática instantánea y cierre manual. El conjunto montado está pintado con pintura epoxi de color verde emergencia, según Norma ISO 3864. El producto cumple con la normativa DIN 12899 y ANSI Z358-1 1990. El producto se ancla al pavimento, con la plataforma del pedestal, fijado mediante 3 tacos y 3 tornillos. Las dimensiones totales del producto son 247x2335x727mm. El modelo de ducha/lavaojos es 12024.

Características técnicas:

Especificaciones del producto

Pedestal fabricado en acero cincado.

Rociador fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Acabado pintura epoxi color verde emergencia según Norma ISO 3864.

Válvula de caudal de paso total con apertura instantánea y cierre manual.

Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual: 11,8Kg.

Dimensiones del embalaje individual: 100x410x930mm

Peso neto del producto: 10,8Kg.

Dimensiones del producto: 247x2335x727mm

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso
Dimensiones: ±3%
VERSIÓN 1.0 12/14

Lavaojos. LAVAOJOS / DUCHAS DE EMERGENCIA. Ref. 12024

Certificados:

Recomendaciones de instalación:

Recomendaciones de utilización:

El personal debe ser instruido en el funcionamiento de la ducha. La ducha debe ser probada una vez a la semana.

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso
Dimensiones: ±3%
VERSIÓN 1.0 12/14