Lavaojos. LAVAOJOS / DUCHAS DE EMERGENCIA. Ref. 12017




Descripción del producto

Ducha vertical con rociador en acero inoxidable

Rociador material acero inoxidable AISI 304

Componentes metálicos acero cincado

Acabado pintura epoxi verde emergencia



Especificaciones técnicas:

Ducha vertical con rociador en acero inoxidable. El producto se compone de un rociador y una válvula de caudal. El rociador se fabrica en material acero inoxidable AISI 304 e incorpora en su parte superior la válvula de caudal. La válvula de caudal, fabricada en acero cincado, incorpora una maneta de activación ubicada a la altura del usuario. La válvula de caudal de agua, de paso total, tiene una apertura automática instantánea y cierre manual. El conjunto montado está pintado con pintura epoxi de color verde emergencia, según Norma ISO 3864. El producto cumple con la normativa DIN 12899 y ANSI Z358-1 1990. El producto tiene una instalación mural en techo y requiere de una red hidráulica de mínimo 2 bar de presión. Las dimensiones aproximadas del conjunto instalado son 373x1497x571mm. El modelo de lavaojos es 12017.

Características técnicas:

Especificaciones del producto

Rociador fabricado en acero inoxidable AISI 304.

Acabado pintura epoxi color verde emergencia según Norma ISO 3864.

Válvula de caudal de paso total con apertura instantánea y cierre manual.

Especificaciones del embalaje

Peso del embalaje individual: 1,2Kg.

Dimensiones del embalaje individual: 200x760x210mm

Peso neto del producto: 1,2Kg.

Dimensiones del producto: 373x1497x571mm

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso
Dimensiones: ±3%
VERSIÓN 1.0 12/14

Lavaojos. LAVAOJOS / DUCHAS DE EMERGENCIA. Ref. 12017

Certificados:

Recomendaciones de instalación:

Recomendaciones de utilización:

El personal debe ser instruido en el funcionamiento de la ducha. La ducha debe ser probada una vez a la semana.

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa. A continuación, secar.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso
Dimensiones: ±3%
VERSIÓN 1.0 12/14