



Tamaño Aproximado de la Apertura
290 mm (11-3/8") Ancho
675 mm (26-5/8") Alto
100 mm (4") Profundidad
Mínima Requerida

MATERIALES:

Gabinete: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado.

Brida: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Elaborado en una sola pieza. Radio en las esquinas y bordes de la puerta complementan las esquinas y bordes de la puerta del recipiente de desechos.

Puerta: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Parte frontal presenta el mismo grado de arco que el frente del recipiente de desechos y otros accesorios para baños de la Serie Contura. Radio en las esquinas y bordes de la puerta combinan con los bordes del recipiente de desechos y otros accesorios para baños de la Serie Contura. Asegurada al gabinete con un bisagra tipo piano de acero inoxidable y equipada con una cerradura con pestillo al ras igual que otros accesorios para baños de Bobrick.

Dispensador de Toallas de Papel: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Capacidad: 350 toallas plegadas en C o 475 de plegado múltiple. Interior del gabinete cuenta con un doblez de 90° para evitar que las toallas de papel se caigan cuando se abre la puerta al momento del mantenimiento. La bandeja redondeada presenta un doblez para dispensar toallas sin que se rompan. La unidad está equipada con el accesorio TowelMate, el cual consiste de una guía dentro del gabinete con un doblez con un ángulo de 90° para evitar que las toallas de papel se caigan cuando se abre la puerta al momento de recargar la unidad y de una barra de nylon ubicada a través del centro de la bandeja de toallas para dispensar una toalla de papel a la vez. Recipiente de desechos calibre 18 (1,2 mm), de una sola pieza, desmontable y con bordes ribeteados para mayor seguridad. Capacidad: 350 toallas plegadas en C o 475 de plegado múltiple.

continua . . .

Accesorio Dispensador de Toallas de Papel TowelMate™: Consiste de una varilla redonda de nylon y (2) tornillos de acero inoxidable para la instalación de la barra. Los tornillos de acero de seguridad (2) mantienen al accesorio TowelMate en su lugar.

Para instalar el accesorio TowelMate en equipos instalados fabricados antes de Abril de 2010, ordene el accesorio Bobrick TowelMate Modelo N° 369-130.

Recipiente de Desechos: 18-8 S, acero inoxidable 304, calibre 22 (0,8 mm) con acabado satinado. Los bordes están ribeteados para un manejo seguro. La unidad se encuentra asegurada al gabinete con dos orificios sobre los postes en la parte inferior y dos tornillos de fijación a prueba de manipulaciones en la parte superior. Capacidad: 11,3 L. (3,0 gal)

Soporte para Bolsas Desechables LinerMate™: La unidad está equipada con el accesorio LinerMate, el cual se sitúa en el interior del recipiente de basura para facilitar la instalación y remoción de bolsas desechables además de mejorar la apariencia de cualquier baño al evitar que el borde de las bolsas de basura sobresalga. LinerMate cuenta con una funda de plástico moldeado con un soporte en forma de U de acero inoxidable, calibre 20 (0,91 mm) y bordes ribeteados para mayor seguridad. Capacidad: 11,3 L. (3,0 gal).

Para instalar el accesorio LinerMate en equipos instalados fabricados antes de Diciembre de 2009, ordene el accesorio Bobrick LinerMate Modelo N ° 4369-134.

OPERACIÓN:

Dispensador de papel toalla distribuye toallas plegadas en C o plegado múltiple sin necesidad de ajustes o adaptadores adicionales. El cable de la puerta previene el daño a los accesorios de baño y las paredes. Para cargar las toallas en la bandeja, coloque las toallas dentro del interior del modulo y luego tire una toalla sobre el accesorio TowelMate para comenzar a dispensar. Para colocar la bolsa de basura desecharable, extraiga el soporte LinerMate del recipiente de desechos tirando hacia arriba y hacia adelante dejando dentro del recipiente de desechos el soporte de acero inoxidable. A continuación apoye el borde frontal del LinerMate sobre el borde frontal del recipiente de desechos. Coloque la bolsa desecharable dentro del soporte LinerMate y doble la bolsa encima del equipo. Haga un nudo en una esquina de la bolsa para luego colocar el LinerMate dentro del recipiente de desechos. Para vaciar, separe la bolsa de basura del equipo tirando hacia arriba. Panel frontal desmontable para limpieza del interior del gabinete.

INSTALACION:

Realice una apertura de 290 mm de ancho x 675 mm de alto (11-3/8" x 26-5/8"). La profundidad mínima requerida para el empotrado es 102 mm (4"). Permita un espacio libre para que la unidad no choque con ninguna superficie que pueda sobresalir en la pared. Coordine con un ingeniero mecánico para evitar las tuberías, ventanas y conductos. Si se instala la unidad sobre una superficie de madera, utilice canales de aluminio u otro relleno para eliminar la brecha entre la brida y el acabado superficial de la pared. Instale el gabinete con cuñas entre el marco y el gabinete en todos los puntos indicados por una S, luego asegure con los tornillos de chapa suministrados por el fabricante.

ESPECIFICACIONES:

Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar con TowelMate™ y LinerMate™. Fabricado en acero inoxidable 304 con acabado satinado. Parte frontal de la puerta y recipiente de desechos presentan el mismo grado de arco y combinan con otros accesorios para baños de la Serie Contura. Radio en las esquinas y bordes de la brida, puerta y recipiente de desechos complementan otros accesorios para baños de la Serie Contura. Brida fabricada en una sola pieza. Puerta asegurada al gabinete con una bisagra tipo piano de acero inoxidable y equipada con una cerradura con pestillo al igual que otros accesorios para baños de Bobrick. Dispensador de Toallas de Papel distribuye 350 toallas plegadas en C o 475 de plegado múltiple. La unidad está equipada con el accesorio TowelMate, el cual consiste de una guía dentro del gabinete con un doblez con un ángulo de 90° para evitar que las toallas de papel se caigan cuando se abre la puerta al momento de recargar la unidad y de una varilla de nylon ubicada a través del centro de la bandeja de toallas para dispensar una toalla de papel a la vez.

Recipiente de desechos de una sola pieza, calibre 22 (0,8 mm), con panel frontal desmontable y bordes ribeteados para mayor seguridad. La unidad está equipada con el accesorio LinerMate, el cual se sitúa en el interior del recipiente de basura para facilitar la instalación y remoción de bolsas desechables además de mejorar la apariencia de cualquier baño al evitar que el borde de las bolsas de basura sobresalga. LinerMate cuenta con una funda de plástico moldeado con un soporte en forma de U de acero inoxidable, calibre 20 (0,91mm) y bordes ribeteados para mayor seguridad. Capacidad: 11,3 L. (3,0 gal).

Dispensador de Toallas de Papel/Recipiente de Desechos para Empotrar con TowelMate y LinerMate Modelo B-4369 de Bobrick Washroom Equipment, Inc., Clifton Park, New York; Jackson, Tennessee; Los Angeles, California; Bobrick Washroom Equipment Company, Scarborough, Ontario; Bobrick Washroom Equipment Pty. Ltd., Australia; y Bobrick Washroom Equipment Limited, United Kingdom.