

Fregadero industrial 1 cubeta y escurridor a la izquierda, sin bastidor. Acero inoxidable. Acabado satinado

Descripción

- Fregadero industrial de acero inoxidable AISI 304 acabado satinado.
- Con un seno y un escurridor. El escurridor en lado izquierdo.
- Durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Adecuado para instalaciones profesionales y de gran frecuencia de uso.
- También disponible con escurridor en lado derecho (NOFER 112R60.120.F).

Texto sugerido para prescripción

Fregadero industrial NOFER, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado. Con una cubeta embutida y un escurridor en lado izquierdo. Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero. Dimensiones: 350 alto x 1200 ancho x 600 fondo (mm). Dimensiones cubeta: 500 ancho x 400 fondo x 250 profundo (mm).

Componentes

- Cubeta embutida con protección antisonora.
- Incluye válvula de desagüe y tubo rebosadero.
- Frontal en punto redondo.
- Peto posterior. Radio sanitario totalmente soldado.

Características técnicas

Material: Acero inoxidable AISI 304
Acabado: Satinado
Dimensiones: 350 alto x 1200 ancho x 600 fondo (mm).
Dimensiones cubeta: 500 ancho x 400 fondo x 250 profundo (mm).
Frontal: 65 mm
Peto posterior: 100mm
Orificio de desagüe: Ø50 mm.

Mantenimiento

El acero inoxidable requiere mantenimiento ya que la suciedad con el tiempo puede llegar a dañar el cromo (Cr) que contiene el acero inoxidable. Recomendamos una limpieza mensual con un producto especializado para acero inoxidable.

Ctra. Laureà Miró, 385-387
08980 | Sant Feliu de Llobregat,
Barcelona - España
T. +34 934 742 423
F. +34 934 743 548
nofer@nofer.com
www.nofer.com

PRODUCTOS RELACIONADOS



112L60.100.F



112L60.130.F



112L60.140.F

Estas especificaciones pueden ser modificadas y/o rectificadas debido a exigencias de fabricación.